

..... TFP PANTOGRAFOVÝ ODPOJOVAČ

Typ venkovního odpojovače	Model	Počet pólů	Jmenovité napětí	Jmenovitý proud	Uzemnění odpojovače	Zkratový proud	Doba zkratového proudu	Jmenovitá pevnost izolátoru v ohybu	Typ izolátoru	Vzdálenost mezi vodiči	Rovnoběžka pólů
TFP	Ke	-3	/123	/2500	/U	/40	/1	/06	P	25	/D
Pantograf TFP	Ke – singulární pantograf	1 – jednopólový 3 – třípólový	123kV	2200A	U – one earthing switch no marking – without earthing switch	40kA	1 s	06 – 6kN 08 – 8kN	P – porcelán	25mm/kV 31mm/kV	D – diagonální třípólová (pouze pro 123kV) bez označení – jednopólová
	Ae – singulární pantograph		170kV	2500A							
	e – dvojitý pantograf		245kV	4000A		50kA	1 s				
			245kV 420kV	4000A		63kA					

Příklad: TFPKe-3/123/2500/U/40/1/06P25/D

Odpojovač pantografového typu, třípólový, venkovní 123 kV, jmenovitý proud 2500 A, s jednou sadou uzemňovacích spínačů, zkratový proud 40 kA/1 s, porcelánové izolátory s pevností v ohybu 6 kN a povrchovou izolační vzdáleností 25 mm/kV, diagonální uspořádání.